

SCHEDA TECNICA

CARROZZINA MODELLO INOVYS II

PRODUTTORE: Vermeiren - Belgio

DESCRIZIONE: CARROZZINA MOD. INOVYS II

CODICE ISO: 18.09.18.012 – 18.09.18.202 – 18.09.18.205 – 18.09.19.214 – 18.09.18.220 – 18.09.18.235

REPERTORIO DM SSN Nr: 133232/R

MISURE: La carrozzina INOVYSII è disponibile nelle misure di sedile da cm 40 – 45 – 50 , con profondità da cm 42 a cm 48.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI: disponibile nella versione da transito con ruote da 16" (mm 400) o con ruote da 24" estraibili..

- Schienale a forma anatomica avvolgente reclinabile a 35°
- Sedile estraibile a forma anatomica preformata basculante da 0° a +20°
- Braccioli estraibili e regolabili in altezza da cm 19 a cm 28, parte posteriore adattabile
- Appoggiatesta regolabile in più posizioni, in rotazione e traslazione laterale.
- Ruote anteriori 200x50 krypton (piene soft).
- Ruote posteriori 24 x 1 3/8 krypton (piene soft) in alternativa ruote da transito da 16" (mm 400) krypton (piene soft).
- Pedane regolabili ed elevabili, appoggia polpaccio imbottito, girevole e regolabile in altezza, piatto pedana ribaltabile e regolabile in flessione/estensione.
- Colori disponibili: - telaio grigio, rivestimento nero soft in materiale Dartex lavabile.
- Portata massima: Kg 135.



MATERIALE: Telaio in acciaio e sedile e schienale in Dartex.

ACCESSORI PER DETTA:

- Cuneo divaricatore B22
- Cuscinetti di spinta per il tronco L04/B.
- Tavolino B12
- Braccioli con imbottitura maggiorata
- Bracciolo per emiplegico B66

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: La carrozzina modello INOVYS II è stata sottoposta a test e controlli di qualità di varie nazioni Europee, il marchio TÜV è riportato sul telaio, vi è quindi la certezza che risponde alle norme di sicurezza previste. Tutte le imbottiture sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1. Inoltre è stata sottoposta al "CRASH TEST" che ne determina il suo utilizzo all'interno di automezzi attrezzati al trasporto.

La carrozzina viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Directive MDD 93/42/EEC e rispetta le seguenti normative Europee: EN 1041 – EN 14971 – EN 12182 – EN 12183 ed è marchiata CE.

GARANZIA: La carrozzina INOVYS II è garantita per 2 anni su problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.